

Allover Finish

Informații tehnice despre produs

ÎNVELIȘ DECORATIV DE FINISAJ PENTRU PARDOSELI ȘI PEREȚI - PENTRU SISTEM

MONOCOMPONENTĂ ALLOVER

SERIA 894 ALLOVER FINISH - V.2024-09-24

DESCRIERE ALLOVER FINISH este un produs sub formă de pastă pentru aplicare cu spatulă, care poate fi folosit exclusiv peste învelișuri ALLOVER orizontale și verticale aplicate cu spatula. Utilizați ALLOVER FINISH atunci când doriți să obțineți un finisaj estetic mai neted, minimalist și ușor texturat. Asigură o aderență ridicată la substratul de bază și prezintă o bună prelucrabilitate. Produs care poate fi nuanțat cu sistem de nuanțare. INDICAȚII DE UTILIZARE Datorită caracteristicilor sale răspunde multiplelor nevoi de performanță estetică în camere de zi, băi, bucătării, restaurante, studiouri/birouri, magazine, showroom-uri, zone de wellness și poate fi folosit și pentru decorarea obiectelor de mobilier. Sistemul ALLOVER este ușor de realizat la fața locului și poate fi aplicat direct pe pardoseli din ciment, pardoseli ceramice vechi, pereți. CARACTERISTICI TEHNICE - Natura liantului: copolimer acrilic cu silan în emulsie apoasă

- Solvent: apă
- Aspect: pastă tixotropică albă
- Dimensiunea max. a materiilor inerte: 0,3 mm
- Densitate UNI EN ISO 2811-1: $1,65 \pm 0,05$ kg/l
- Rezistență la abraziune TABER - dimensiune H22 500 gr 200 rotații la 7 zile: < 1,2 gr
- Timp de prelucrabilitate: aproximativ 40 de minute la 20 °C, UR=60%
- Timp de acoperire: după 4 ore la 20 °C, UR=60%
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): la atingere după 1 oră; poate fi vopsit după 3 ore (variabil de condițiile ambientale și ale substratului). Pentru sistemele

ALLOVER:

- Clasificarea calității aerului din interior: A+

ALLOVER FINISH

- Certificare Indoor Air Comfort: număr IAC-442-01-06
- Reacție la foc EN 13501-1: Clasa B fl s1

Se referă la un consum care nu depășește valoarea indicată și la o aplicare pe o suprafață necombustibilă. PREGĂTIREA SUPORTULUI Consultați manualul de punere în operă ALLOVER INDICAȚII PENTRU Condițiile mediului și ale substratului: APLICARE Temperatură ambiantă: Min. +10 °C/Max. +35 °C Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura substratului: Min. +10 °C/Max. +35 °C Umiditatea substratului: <4%

- Unelte: spatulă din oțel inoxidabil
- Straturi: între 1 și 3, în funcție de efectul dorit
- Diluare: gata de utilizare. Este posibilă diluarea cu apă până la 5% din greutate.

- Uneltele trebuie curățate cu apă imediat după utilizare
- Randament: 0,3-0,4 kg/m² pe strat în funcție de substrat. Pentru mai multe

informații privind punerea în operă a sistemelor („SMART”, „FLAT”, „FLAT Fast”), consultați manualul de punere în operă ALLOVER. Mai multe informații cu privire la performanța sistemelor ALLOVER pot fi solicitate COLORAREA Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric. În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță. DEPOZITAREA Temperatura maximă de depozitare: +35 °C Temperatura minimă de depozitare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/I: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010) Conține max.: 5 g/l VOC Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.