

Colorevivo

Informații tehnice despre produs

VOPSEA PE BAZĂ DE APĂ SUPERLAVABILĂ PENTRU INTERIOR – ÎNALT RANDAMENT

METRIC ȘI DE ACOPERIRE – USCARE RAPIDĂ

SERIA 361 COLOREVIVO - V.2024-09-23

DESCRIERE COLOREVIVO este o vopsea superlavabilă pe bază de apă, alcătuită din lianți dispersați în soluție apoasă. Realizează finisaje de înalt nivel calitativ, opace și uniforme, permițând reocuparea rapidă a încăperilor zugrăvite. Prezintă caracteristici tehnice de înalt nivel calitativ, punct de alb și putere de mascare optime cu grad înalt de acoperire chiar și în cazul culorilor intense. Permite obținerea unui rezultat curat și precis datorită gradului redus de stropire din timpul aplicării cu trafaletul sau pensula. Inodor, cu conținut redus de compuși organici volatili, și nu conține formaldehidă și plastifianți adăugați, pentru a garanta un nivel înalt de confort în locuință. Produsul este conform cu specificațiile Eurofins Indoor Air Comfort Gold. CARACTERISTICI TEHNICE - Certificare Indoor Air Comfort Gold (Eurofins IACG-442-01-01)

- Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+

- Natura Liantului: Polimeri sintetici modificați în dispersie apoasă
- Clasificare UNI EN 13300:

.Rezistență la spălare ISO 11998: clasa 2 .Strălucire EN ISO 2813: <5, foarte opacă .acoperire ISO 6504-3: clasa 1 la un consum de 7 mp/l Caracteristici suplimentare

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l
- Rezistență la spălare UNI 10560: >5000 cicluri, optimă
- Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0

Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o suprafață neinflamabilă.

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 minutes; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 2 ore.

COLOREVIVO

INDICAȚII DE UTILIZARE Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.

- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.

- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI". Nu se aplică pe suporturi proaspete și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni. PREGĂTIREA SUPORTULUI Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.

- În prezența mucegaiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod

4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar aditivați vopseaua cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminați prin periere sau spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă

sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați izolanul specific PREPARA 4710019 izolan pigmentat. În general, pe suprafețe care se fărâmițează, în prezența unor vopsele deteriorate sau straturi de tempera vechi de grosime mică, utilizați izolanul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați COLOREVIVO conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

- (Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de

absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv - Consultați fișa tehnică corespunzătoare). INDICAȚII PENTRU - Condiții de mediu și suport: APLICARE Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C Umiditatea relativă a mediului: <75% Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C Umiditatea suportului: <10% Evitați aplicarea sub acțiunea directă a soarelui.

- Unelte: rol din lână sau microfibră, pensulă, aplicator airless.

- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.

- Diluant: apă

- Diluție: cu rolul până la 20-25%; cu pensula până la 40-45%.

- În aplicările cu aplicatorul airless diluția diferă în funcție de aparat și de presiunea utilizată.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

COLOREVIVO

- Consum indicativ: 10-14 mp/l per strat. Consumul în cauză se referă la

aplicările pe suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul respectiv. COLORAREA Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric și cu coloranții COLORADO seria 548. ATENȚIE: pentru nuanțele derivate din baza transparentă, recomandăm o diluție maximă de 20% cu apă. În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță. DEPOZITAREA Temperatura maximă de depozitare: +30 °C Temperatura minimă de depozitare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/a: vopsele opace pentru pereți și plafoane interne (gloss <25@60°) (pe bază de apă): 30 g/l (2010) COLOREVIVO Conține max.: 1 g/l VOC Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță. REZUMAT DE CAPITOL Vopsea superlavabilă pe bază de apă, opacă și uniformă, inodoră, cu conținut redus de compuși organici volatili, fără plastifianți, cu uscare rapidă. Se aplică pe suprafețe pregătite în prealabil, cu vopsea COLOREVIVO seria 361 pe bază de apă și rășini sintetice modificate în dispersie apoasă. Se recomandă aplicarea a cel puțin două mâini utilizând cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului. Furnizarea și punerea în operă a materialului € pe mp.