

Decorfond

Informații tehnice despre produs

Fond de uniformizare pentru vopsea decorativă

COD. 3880019 DECORFOND - V.2024-09-23

DESCRIERE DECORFOND este un produs de fond superlavabil, conceput special pentru pregătirea suporturilor murale interioare, înaintea aplicării produselor

VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO VELVET, ABC

RIFLESSI, MARCOPOLO.

Formulat cu liant pe bază de polimer acrilic, DECORFOND creează o peliculă capabilă să reziste la alcalinitatea tencuielilor, iar datorită formulei sale speciale poate uniformiza perfect absorbția suportului. Datorită puterii de uniformizare, opacității optime, acoperirii bune și albului intens, DECORFOND permite obținerea celui mai bun rezultat estetic și celei mai bune decorațiuni. CARACTERISTICI TEHNICE -Natura liantului: Polimer acrilic în dispersie apoasă

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: $40000 \text{ cps} \pm 4000 \text{ cps}$ la 25°C

(vâscozimetru rotațional Brookfield)

- Rezistență la spălare UNI 10560: >5000 cicluri, optimă.
- Strălucire UNI EN ISO 2813: <5, foarte opac.
- Uscare (la 25°C și 65% U.R.): superficială în 30 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore. INDICAȚII DE UTILIZARE Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte,

absorbante și coezive. Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI". Nu aplicați pe suporturi proaspete.

DECORFOND

PREGĂTIREA SUPORTULUI Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.

- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați prin periere sau spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110 o STUCCOFACILE 9560019. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticiile cu glaspapir; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
- Aplicați DECORFOND conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare
- Produsul decorativ poate fi aplicat după cel puțin șase ore.
- (Diluțiile izolantului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare). INDICAȚII PENTRU - Condiții de mediu și suport: APLICARE Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C Umiditatea relativă a mediului: <75% Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: pensulă, rol, pistol și aplicator.
- Nr. straturi: 1 sau 2, în funcție de starea suportului. Încrucișați mișcările orizontale și verticale pentru a obține un suport omogen și ideal pentru aplicarea produselor VELATURE, PERLACEO, DECORI CLASSICI, CADORO, CADORO

VELVET, ABC RIFLESSI, MARCOPOLLO.

- Diluție: 30-35% apă atât pentru primul, cât și pentru al doilea strat.
- În aplicările cu pistol și aplicator airless, diluția diferă în funcție de aparat și presiunea utilizată.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
- Consum indicativ: 8-10 mp/l per strat. Consumul în cauză se referă la aplicările pe suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul respectiv. COLORAREA Produsul este disponibil în alb și poate fi colorat cu ajutorul pastelor colorimetrice din Sistemul Colorimetric Marcromie. Produsul poate fi de asemenea colorat cu coloranții COLORADO seria 548 în culori deschise. Folosiți un volum de paste tintometrice de maxim 5%. DEPOZITAREA Temperatura maximă de depozitare: +30 °C Temperatura minimă de depozitare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

DECORFOND

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/g: fond (pe bază de apă): 30 g/l (2010) Acest produs conține max.: 30 g/l VOC Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță. REZUMAT DE CAPITOL La interior, pe fond pregătit dinainte, se aplică fondul uniformizant DECORFOND 3880019, pe bază de polimer acrilic în dispersie apoasă, în unul sau două straturi, specific pentru aplicarea vopselelor cu efect decorativ. Furnizare și punere în lucru a materialului €.....mp.