

Fontego

Informații tehnice despre produs

FINISAJ DECORATIV PENTRU INTERIOARE CU EFECT OPAC

SERIA 027 FONTEGO - V.2024-09-23

DESCRIERE Cu textură rafinată și vioaie, se inspiră din locurile de întâlnire dintre culturi și schimbul de mărfuri prețioase, dintr-o Veneție renașcentistă situată în centrul Lumii. Extrem de simplu de aplicat, permite realizarea unor efecte subtile adecvate pentru orice stil de amenajare interioară. **INDICAȚII DE UTILIZARE** Poate fi aplicat la interior pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților deschise în paragraful 'Pregătirea suportului'. Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni. **CARACTERISTICI TEHNICE** -Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasă

- Clasificarea în funcție de calitatea aerului din interior (Indoor Air Quality): A+
- Pigmenți: sidefii iridescenti
- Solvent: apă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,20 kg/l
- Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0

Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o suprafață neinflamabilă.

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială: 1 oră.

FONTEGO

PREGĂTIREA SUPORTULUI Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.

- În prezența algelor tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod

4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe

prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și

denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu

BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, în funcție de tipul de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă

sau cu fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați cel puțin două straturi de DECORFOND 3880019 diluat cu 30-35 %

apă, cu rolul sau pensula pentru a obține un suport omogen, ideal pentru aplicare. Nu se recomandă utilizarea altor produse de fond.

- Aplicați FONTEGO conform indicațiilor din modalitățile de aplicare.

- (Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de

absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv - Consultați fișa tehnică corespunzătoare). INDICAȚII PENTRU - Condiții de mediu și suport: APLICARE Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C Umiditatea relativă a mediului: <75% Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensulă și burete.

- Nr. straturi: 1

- Diluție: pregătit pentru utilizare sau cu maximum 5% apă

Modalități de aplicare: .Aplicați FONTEGO cu o pensulă în mod neuniform. .Atunci când produsul este parțial uscat, cu ajutorul unei burete moi și foarte puțin umed sau cu o pensulă de tip "Spalter", creați zone de acumulare iregulare. La uscarea totală se va evidenția efectul caracteristic.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: 4-6 mp/l la lucrarea finită și se referă la suprafețe netede și

cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul în cauză. COLORAREA Produsul este disponibil în culorile pregătite, care pot fi utilizate și ca baze colorimetrice, argint (0070). Culoarea poate fi obținută cu ajutorul Sistemului Colorimetric. Produsul mai poate fi colorat și cu coloranții COLORADO seria 548. În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

FONTEGO

DEPOZITAREA Temperatura maximă de depozitare: +30 °C Temperatura minimă de depozitare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/I: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010) Conține max.: 40 g/l VOC Utilizați produsul conform normelor

de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță. **REZUMAT DE CAPITOL** Finisaj decorativ pentru interioare cu efect opac Materialul de finisaj mural decorativ FONTEGO seria 027 pe bază de copolimer acrilic în emulsie apoasă, se aplică într-un singur strat, pe suprafețe interioare pregătite în prealabil, conform randamentului indicat. Furnitura și punerea în operă a materialului € pe mp.