

Marcopolo Luxury

Informații tehnice despre produs

Vopsea decorativă cu efect de textură metalizată fină pentru interior

SERIA 020 MARCOPOLO LUXURY - V.2024-09-23

DESCRIERE MARCOPOLO LUXURY este un material de finisaj decorativ pentru interioare, cu care se pot realiza suprafețe splendide cu un magnific efect metalizat fin, pentru spații plăcute și fascinante, atât clasice, cât și de design modern. Compoziția acestuia, îmbogățită cu pigmenți speciali, creează suprafețe caracterizate de puternice contraste de strălucire, variabile în funcție de incidența luminii. Cu o mare ușurință de vor satisface toate exigențele estetice . MARCOPOLO LUXURY îmbină o mare valoare estetică cu o rezistență ridicată la solicitările la care un perete este supus în timp. INDICAȚII DE UTILIZARE Poate fi aplicat la interior pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților deschise în paragraful 'Pregătirea suportului'. Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni. CARACTERISTICI TEHNICE -Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasă

- Pigmenți: sidefii iridescenți
- Solvent: apă
- Clasificarea în funcție de calitatea aerului din interior (Indoor Air Quality): A
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 0,98 – 1,10 kg/l în funcție de culoare.
- Reacție la foc EN 13501-1: Clasa A2 s1 d0

Raportată la un consum ce nu depășește valoarea indicată și la aplicarea pe o

MARCOPOLO LUXURY

suprafață neinflamabilă.

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială: 1 oră.

PREGĂTIREA SUPORTULUI Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența algelor tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod

4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorjelile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticiile cu glaspapir; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, în funcție de tipul de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau cu fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați cel puțin două straturi de DECORFOND 3880019 diluat cu 30-35 % apă, cu rolul sau pensula pentru a obține un suport omogen, ideal pentru aplicare. Nu se recomandă utilizarea altor produse de fond.

- Aplicați MARCOPOLO LUXURY conform indicațiilor din modalitățile de aplicare.

- (Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare). INDICAȚII PENTRU - Condiții de mediu și suport: APLICARE Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C Umiditatea relativă a mediului: <75% Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensulă și burete.

- Nr. straturi: 1

- Diluție: pregătit pentru utilizare sau cu maximum 5% apă

Modalități de aplicare: .Aplicați MARCOPOLO LUXURY cu o pensulă în mod neuniform. .Atunci când produsul este parțial uscat, cu ajutorul unei burete moi și foarte puțin umed sau cu o pensulă de tip "Spalter", creați zone de acumulare irregulare. La uscarea totală se va evidenția efectul caracteristic LUXURY.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: 4-6 mp/l la lucrarea finită și se referă la suprafețe netede și

cu grad mediu de absorbție. E COLORAREA Produsul este disponibil în culorile pregătite, care pot fi utilizate și ca baze colorimetrice, argint (0070), aluminiu (0170), aur (0190). Culoarea poate fi obținută cu ajutorul Sistemului Colorimetric Marcromie. Produsul mai poate fi colorat și cu coloranții COLORADO seria 548. În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor

MARCOPOLO LUXURY

produse pentru a evita diferențele mici de nuanță. DEPOZITAREA Temperatura maximă de depozitare: +30 °C Temperatura minimă de depozitare: +5 °C Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată. INDICAȚII DE SIGURANȚĂ Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/I: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă): 200 g/l (2010) Conține max.: 200 g/l VOC Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță. REZUMAT DE CAPITOL Textură rafinată cu efect metalizat fin. Materialul de finisaj mural decorativ MARCOPOLO LUXURY seria 020 pe bază de copolimer acrilic în emulsie apoasă, se aplică într-un singur strat, pe suprafețe interioare pregătite în prealabil, conform randamentului indicat.